

Farb-Laser-Multifunktionssystem

i-SENSYS
MF8050Cn

you can



Farb-Laser-Multifunktionssystem mit Fax für kleine Büros.

Das kompakte 4-in-1 Lasersystem für professionell aussehende Farbdrucke. Komfortabel, energieeffizient und mit integrierter Netzwerkkarte ausgestattet, empfiehlt es sich als Allround-Lösung für Kommunikation und Farbdruck in kleinen Büros.

BIS ZU 8 SEITEN/
MINUTE FARBE /
12 SEITEN/
MINUTE SW

PAPIERKAPAZITÄT
BIS ZU 151 BLATT

QUICK
FIRST-PRINT

DRUCKAUFLÖSUNG:
BIS ZU
2.400 X 600 DPI
(INTERPOLIERT)

5-ZEILIGES
LC-DISPLAY



Hauptleistungsmerkmale

- Kompaktes Farb-Laser-Multifunktionssystem mit Drucker, Fax, Kopierer und Scanner
- Druck-/Kopiergeschwindigkeit: bis zu 8 Seiten/Min. in Farbe bzw. 12 Seiten/Min. in SW
- Innovative Imaging-Technologien für gestochen scharfen Text und überzeugende Farbwiedergabe
- Druckauflösung: bis zu 2.400 x 600 dpi (interpoliert)
- Schnelle Ausgabe dank Quick First Print Technologie
- Anwenderfreundliche, 5-zeilige LCD-Anzeige
- Komfortable Scan-to-Netzwerkordner und Scan-to-USB-Stick Funktion
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt, Papierkassette für bis zu 150 Blatt
- Energieeffizient – nur 3 Watt im Sleep-Modus
- Komfortable All-in-One Farb-Cartridges

Lieferumfang

Laser-Multifunktionssystem mit Starter-Cartridge 716 C/M/Y/K, Netzkabel, Fax-Anschlusskabel, Kurzanleitung, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD, Garantiekarte.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 430 x 484 x 429 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista™
Mac OS X Version 10.4.9 - 10.5.x
(nur online, Netzwerkscannen wird nicht unterstützt)



DRUCKER



KOPIERER




FAX



SCANNER

Canon



- 1** Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt
- 2** 5-zeiliges LC-Display
- 3** Kassette für bis zu 150 Blatt
- 4** All-in-One-Cartridge 716
(4 Farben: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz)

Gerätetyp Funktionen	Farb-Laser-Multifunktionssystem Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
DRUCKER Druckgeschwindigkeit Druckmethode Druckauflösung (interpoliert) Druckauflösung Druckersprachen Druckfreier Rand Tonersparmodus	bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe, A4), bis zu 12 Seiten/Min. (Schwarzweiß, A4) Farb-Laserdruck bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) 600 x 600 dpi UFRII-LT jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts ja
KOPIERER Kopiergeschwindigkeit Erste Kopie nach Kopierauflösung Kopiermodi Mehrfachkopie Verkleinerung/Vergrößerung Sonstige Funktionen	bis zu 8 Kopien/Min. (Farbe, A4), bis zu 12 Kopien/Min. (Schwarzweiß, A4) ca. 29 Sekunden (Farbe) ca. 23 Sekunden (Schwarzweiß) 600 x 600 dpi Text/Foto/Karte (Standard), Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text bis zu 99 Kopien 25 - 400 % in 1-%-Schritten Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
SEND-FUNKTIONEN Scannen auf USB-Stick Dateiformate	ja PDF
SCANNER Typ Scanauflösung* Farbtiefe Graustufen Kompatibilität Maximale Scanbreite	Farbscanner Optisch: bis zu 600 x 600 dpi Interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern) 256 TWIN, WIA 216 mm
FAX Modemgeschwindigkeit Empfangsmodus Faxauflösung Faxseitenspeicher Kurzwahlspeicher Gruppenwahlspeicher Rundsenden Speicher-Backup Sonstige Funktionen	Super G3 mit 33,6 Kbps (ca. 3 Sekunden/Seite ¹) nur Fax, automatische Faxweiche, Antwortmodus, manuell Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi bis zu 512 Seiten ¹ bis zu 200 Gegenstellen (inkl. 19 Zielwahlspeicher) bis zu 199 Gegenstellen bis zu 201 Gegenstellen ca. 5 Minuten Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Senden)
DRUCKMEDIEN-HANDLING Scannertyp Papierzufuhr (Standard) Papierausgabe Druckmedien	Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) Kassette für bis zu 150 Blatt Manueller Einzelblatteinzug Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bis zu 125 Blatt Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Folien, gestrichenes Papier, Etiketten, Karteikarten, Umschläge

Papiergrößen	Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), sonstige Formate: Breite: 76,2 - 215,9 mm; Länge: 127,0 - 355,6 mm Manueller Einzelblatteinzug: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), sonstige Formate: Breite: 76,2 - 215,9 mm; Länge: 127,0 - 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, sonstige Formate (B x L): 215,9 mm x 355,6 mm (max.); 128 mm x 139,7 mm (min.)
Papiergewicht	Kassette: 60 - 163 g/m ² Manueller Einzelblatteinzug: 60 - 220 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE Schnittstellen Unterstützte Betriebssysteme Software und Druckertreiber	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows® 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista™ Mac OS X Version 10.4.9- 10.5.x ^{2,3} Presto! PageManager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
ALLGEMEINE DATEN Monatliches Druckvolumen Vorwärmzeit Speicher Bedienpanel Abmessungen mit Papier- ablagen (B x T x H) Stellfläche (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch Geräusentwicklung	max. 30.000 Seiten ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten 128 MB (Shared) hintergrundbeleuchtetes LCD mit 5 Zeilen ca. 430 mm x 484 mm x 429 mm ca. 674 mm x 1229 mm x 801 mm ca. 25 kg Temperatur: 10 - 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 % (ohne Kondensation) 220 - 240 V (±10 %), 50 - 60 Hz (±2 Hz) maximal: ca. 1.200 W Standby: ca. 16 W Sleep-Modus: ca. 3 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,62 kWh/Woche Schalldruck ⁴ : Betrieb: max. 63,4 dB (A) Standby: max. 50 dB (A)
VERBRAUCHSMATERIAL Cartridges	Cartridge 716 Schwarz (ca. 2.300 Seiten ⁵) ⁶ , Cartridge 716 Cyan (ca. 1.500 Seiten ⁵) ⁶ , Cartridge 716 Magenta (ca. 1.500 Seiten ⁵) ⁶ , Cartridge 716 Gelb (ca. 1.500 Seiten ⁵) ⁶
OPTIONALES ZUBEHÖR Artikel	Tel 6 Kit, langes Kabel (Telefonhörer)
Änderungen der technischen Daten vorbehalten * Der hier angegebene Wert entspricht der maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage der ISO 14473	
¹ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1 ² Nur online verfügbar ³ Netzwerkscannen wird nicht unterstützt ⁴ Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296 ⁵ Basierend auf ISO/IEC 19798 ⁶ Starter-Cartridges CMYK (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz; für ca. 800 Seiten) im Lieferumfang enthalten	

